




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 8404



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL8404A.L101	1 x Halopin LED	2	-	2.500	220	80	10.000	IP 54	C 102 - L 102 - A 300	-	0,510
AL8404A.L201	1 x Halopin LED	4	-	2.500	450	80	10.000	IP 54	C 102 - L 102 - A 300	-	0,510
AL8404B.L132	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 54	C 102 - L 102 - A 550	-	-
AL8404B.L134	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 54	C 102 - L 102 - A 550	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Balizador externo com fecho de luz assimétrico, para instalação sobreposta em solo.

Fabricado em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado jateado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.