




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 9115



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL9115A.L103	1 x Bulbo LED	9	-	3.000	806	80	25.000	IP 66	C 300 - A 155	-	-
AL9115A.L104	1 x Bulbo LED	9	-	4.000	806	80	25.000	IP 66	C 300 - A 155	-	-
AL9115B.L103	1 x Bulbo LED	13	-	3.000	1.311	80	25.000	IP 66	C 500 - A 220	-	-
AL9115B.L109	1 x Bulbo LED	13	-	6.500	1.311	80	25.000	IP 66	C 500 - A 220	-	-
AL9115B.L209	1 x HW-T LED	65	-	6.500	7.200	80	15.000	IP 66	C 500 - A 220	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária de sobrepor à prova de explosão e poeiras para uso em áreas classificadas zona 1, 2, 21 ou 22.

Corpo e grade fabricados em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão com acabamento em pintura eletrostática difusor em vidro borossilicato, entradas roscadas 3/4"NPT (N)

CORES



Cinza

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.