




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0839



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0839A.L183	1 x Módulo de LED	10	90°	3.000	850	80	20.000	IP 65	C 92 - L 24 - A 99	-	0,185
AL0839A.L184	1 x Módulo de LED	10	90°	4.000	900	80	20.000	IP 65	C 92 - L 24 - A 99	-	0,185
AL0839A.L185	1 x Módulo de LED	10	90°	5.000	900	80	20.000	IP 65	C 92 - L 24 - A 99	-	0,185
AL0839B.L183	1 x Módulo de LED	20	90°	3.000	1.700	80	20.000	IP 65	C 114 - L 24 - A 112	-	0,239
AL0839B.L184	1 x Módulo de LED	20	90°	4.000	1.800	80	20.000	IP 65	C 114 - L 24 - A 112	-	0,239
AL0839B.L185	1 x Módulo de LED	20	90°	5.000	1.800	80	20.000	IP 65	C 114 - L 24 - A 112	-	0,239
AL0839C.L183	1 x Módulo de LED	30	100°	3.000	2.550	80	20.000	IP 65	C 143 - L 24 - A 134	-	0,338
AL0839C.L184	1 x Módulo de LED	30	100°	4.000	2.700	80	20.000	IP 65	C 143 - L 24 - A 134	-	0,338
AL0839C.L185	1 x Módulo de LED	30	100°	5.000	2.700	80	20.000	IP 65	C 143 - L 24 - A 134	-	0,338
AL0839D.L183	1 x Módulo de LED	50	100°	3.000	4.750	80	20.000	IP 65	C 182 - L 24 - A 172	-	0,542
AL0839D.L184	1 x Módulo de LED	50	100°	4.000	5.000	80	20.000	IP 65	C 182 - L 24 - A 172	-	0,542
AL0839D.L185	1 x Módulo de LED	50	100°	5.000	5.000	80	20.000	IP 65	C 182 - L 24 - A 172	-	0,542
AL0839E.L183	1 x Módulo de LED	100	100°	3.000	9.500	80	20.000	IP 65	C 265 - L 34 - A 257	-	1,160
AL0839E.L184	1 x Módulo de LED	100	100°	4.000	10.000	80	20.000	IP 65	C 265 - L 34 - A 257	-	1,160
AL0839E.L185	1 x Módulo de LED	100	100°	5.000	10.000	80	20.000	IP 65	C 265 - L 34 - A 257	-	1,160
AL0839F.L183	1 x Módulo de LED	150	100°	3.000	14.250	80	20.000	IP 65	C 286 - L 34 - A 321	-	1,700
AL0839F.L184	1 x Módulo de LED	150	100°	4.000	15.000	80	20.000	IP 65	C 286 - L 34 - A 321	-	1,700
AL0839F.L185	1 x Módulo de LED	150	100°	5.000	15.000	80	20.000	IP 65	C 286 - L 34 - A 321	-	1,700
AL0839G.L183	1 x Módulo de LED	200	100°	3.000	19.000	80	20.000	IP 65	C 328 - L 35 - A 371	-	1,980
AL0839G.L184	1 x Módulo de LED	200	100°	4.000	20.000	80	20.000	IP 65	C 328 - L 35 - A 371	-	1,980
AL0839G.L185	1 x Módulo de LED	200	100°	5.000	20.000	80	20.000	IP 65	C 328 - L 35 - A 371	-	1,980

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Projeter LED com foco direcionável, para instalação sobreposto em solo ou parede, grau de proteção IP65 uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.