




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

**ajalumi**  
i l u m i n a ç ã o55 ( 11 ) 4091.4755  
ajalumi@ajalumi.com.br  
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261  
Vila Fachini • São Paulo • SP  
CEP 04334 - 100

## AL 0800



| Subcódigo    | Fonte Luminosa    | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm) | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|----------------|------------|----------|
| AL0800A.L192 | 1 x Módulo de LED | 0,5        | 120°  | 2.700                  | 60          | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 50    | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L112 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 10°   | 2.700                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L115 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 10°   | 2.700                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L122 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 25°   | 2.700                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L125 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 25°   | 5.000                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L142 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 40°   | 2.700                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L145 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 40°   | 5.000                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L162 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 60°   | 2.700                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |
| AL0800B.L165 | 1 x Módulo de LED | 2,5        | 60°   | 5.000                  | 250         | 80  | 25.000       | IP 65            | Ø 55 - A 100   | Ø 47       | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

## DETALHES TÉCNICOS

Luminária circular com foco fixo para instalação embutida em solo, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.

## CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.