




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0781



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (Kg)
AL0781A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	1.072	80	50.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	-	-
AL0781A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	1.124	80	50.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	-	-
AL0781A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.456	80	50.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	-	-
AL0781A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.876	80	50.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	-	-
AL0781B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	2.160	80	50.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	-	-
AL0781B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	2.230	80	50.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	-	-
AL0781B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	3.636	80	50.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	-	-
AL0781B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.865	80	50.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular vedada de sobrepor, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, e difusor acrílico transparente.

Sistema de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada.

CORES



Branco

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.