




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0700



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0700A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	844	80	50.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 80	605 x 135	-
AL0700A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	885	80	50.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 80	605 x 135	-
AL0700A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.411	80	50.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 80	605 x 135	-
AL0700A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.477	80	50.000	IP 40	C 620 - L 150 - A 80	605 x 135	-
AL0700B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.701	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 80	1227 x 135	-
AL0700B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.756	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 80	1227 x 135	-
AL0700B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.863	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 80	1227 x 135	-
AL0700B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.044	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 150 - A 80	1227 x 135	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED retangular difusa, para instalação embutida.
Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.
Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.