




AL 0323



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0323A.L123	3 x Módulo de LED	3x4,4	20°	3.000	3x575	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L124	3 x Módulo de LED	3x4,4	20°	4.000	3x604	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L143	3 x Módulo de LED	3x4,4	40°	3.000	3x575	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L144	3 x Módulo de LED	3x4,4	40°	4.000	3x604	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L223	3 x Módulo de LED	3x8,4	20°	3.000	3x1.030	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L224	3 x Módulo de LED	3x8,4	20°	4.000	3x1.082	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L243	3 x Módulo de LED	3x8,4	40°	3.000	3x1.030	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328
AL0323A.L244	3 x Módulo de LED	3x8,4	40°	4.000	3x1.082	80	50.000	IP 40	C 340 – L 120 – A 100	-	1,328

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED retangular com triplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado.

Acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.