




AL 3401



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3401A.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 40	C 120 - L 120 - A 100	-	-
AL3401A.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 40	C 120 - L 120 - A 100	-	-
AL3401B.L132	1 x AR 70 LED	3,3	24°	2.700	300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 100	-	-
AL3401B.L134	1 x AR 70 LED	3,3	24°	4.000	300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 100	-	-
AL3401B.L122	1 x AR 70 LED	4	12°	2.700	300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 100	-	-
AL3401B.L124	1 x AR 70 LED	4	12°	4.000	300	80	25.000	IP 40	C 150 - L 150 - A 100	-	-
AL3401C.L132	1 x AR 111 LED	10	24°	2.700	950	80	25.000	IP 40	C 182 - L 182 - A 100	-	-
AL3401C.L134	1 x AR 111 LED	10	24°	4.000	950	80	25.000	IP 40	C 182 - L 182 - A 100	-	-
AL3401C.L222	1 x AR 111 LED	11	12°	2.700	950	80	25.000	IP 40	C 182 - L 182 - A 100	-	-
AL3401C.L224	1 x AR 111 LED	11	12°	4.000	950	80	25.000	IP 40	C 182 - L 182 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária quadrada com foco orientável, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado.

Acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.