




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 8406



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL8406A.L132	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 54	C 150 - L 75 - A 300	-	0,870
AL8406A.L134	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 54	C 150 - L 75 - A 300	-	0,870
AL8406B.L132	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 54	C 150 - L 75 - A 500	-	0,870
AL8406B.L134	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 54	C 150 - L 75 - A 500	-	0,870

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Balizador retangular chanfrado de sobrepor com luz direta, instalação sobreposta em solo, uso externo.

Fabricado em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.