




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 3405



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3405A.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 20	C 80 - L 80 - A 90	-	0,269
AL3405A.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 20	C 80 - L 80 - A 90	-	0,269

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária quadrada difusa com luz direta, para aplicação sobreposta.

Fabricado em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.