




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

**ajalumi**  
i l u m i n a ç ã o55 ( 11 ) 4091.4755  
ajalumi@ajalumi.com.br  
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261  
Vila Fachini • São Paulo • SP  
CEP 04334 - 100

## AL 0890



| Subcódigo    | Fonte Luminosa    | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)         | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|------------------------|------------|----------|
| AL0890A.L163 | 1 x Módulo de LED | 40,2       | 60°   | 3.000                  | 5.100       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 3000 | -          | -        |
| AL0890A.L164 | 1 x Módulo de LED | 40,2       | 60°   | 4.000                  | 5.200       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 3000 | -          | -        |
| AL0890A.L183 | 1 x Módulo de LED | 40,2       | 90°   | 3.000                  | 5.100       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 3000 | -          | -        |
| AL0890A.L184 | 1 x Módulo de LED | 40,2       | 90°   | 4.000                  | 6.600       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 3000 | -          | -        |
| AL0890B.L163 | 1 x Módulo de LED | 44,4       | 60°   | 3.000                  | 6.800       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 4500 | -          | -        |
| AL0890B.L164 | 1 x Módulo de LED | 44,4       | 60°   | 4.000                  | 6.600       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 4500 | -          | -        |
| AL0890B.L183 | 1 x Módulo de LED | 44,4       | 90°   | 3.000                  | 6.800       | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 4500 | -          | -        |
| AL0890B.L184 | 1 x Módulo de LED | 44,4       | 90°   | 4.000                  | 10.200      | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 4500 | -          | -        |
| AL0890C.L163 | 1 x Módulo de LED | 80,4       | 60°   | 3.000                  | 10.200      | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 6000 | -          | -        |
| AL0890C.L164 | 1 x Módulo de LED | 80,4       | 60°   | 4.000                  | 10.200      | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 6000 | -          | -        |
| AL0890C.L183 | 1 x Módulo de LED | 80,4       | 90°   | 3.000                  | 10.200      | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 6000 | -          | -        |
| AL0890C.L184 | 1 x Módulo de LED | 80,4       | 90°   | 4.000                  | 10.200      | 80  | 50.000       | IP 65            | C 500 - L 250 - A 6000 | -          | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED poste para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado  
Pétala retangular em chapa alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.