




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0731



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (Kg)
AL0731A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	1.005	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	1.053	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.680	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.758	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L303	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	2.025	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L304	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	2.091	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L403	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	3.408	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-
AL0731A.L404	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.624	80	50.000	IP 40	C 620 - L 620 - A 55	605 x 605	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED quadrado com iluminação difusa. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor chapa de acrílico translúcido.

CORES



Branco

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.