




## AL 7701



| Subcódigo    | Fonte Luminosa        | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)        | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| AL7701A.L103 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 150 - A 55  | -          | -        |
| AL7701A.L104 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 150 - A 55  | -          | -        |
| AL7701A.L203 | 2 x Tubular de LED T5 | 2x8        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 150 - A 55  | -          | -        |
| AL7701A.L204 | 2 x Tubular de LED T5 | 2x8        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 150 - A 55  | -          | -        |
| AL7701B.L103 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 150 - A 55 | -          | -        |
| AL7701B.L104 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 150 - A 55 | -          | -        |
| AL7701B.L203 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 150 - A 55 | -          | -        |
| AL7701B.L204 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 150 - A 55 | -          | -        |
| AL7701C.L103 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 260 - A 70  | -          | -        |
| AL7701C.L104 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 260 - A 70  | -          | -        |
| AL7701C.L203 | 2 x Tubular de LED T5 | 2x8        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 260 - A 70  | -          | -        |
| AL7701C.L204 | 2 x Tubular de LED T5 | 2x8        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 260 - A 70  | -          | -        |
| AL7701D.L103 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 260 - A 70 | -          | -        |
| AL7701D.L104 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 260 - A 70 | -          | -        |
| AL7701D.L203 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 260 - A 70 | -          | -        |
| AL7705D.L204 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 260 - A 70 | -          | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular de sobrepor, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizada alto brilho com aletas planas brancas.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.