




AL 0100



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0100A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	20°	3.000	575	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	20°	4.000	604	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L143	1 x Módulo de LED	4,4	40°	3.000	575	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L144	1 x Módulo de LED	4,4	40°	4.000	604	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	20°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	20°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L243	1 x Módulo de LED	8,4	40°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L244	1 x Módulo de LED	8,4	40°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0100A.L323	1 x Módulo de LED	12,1	20°	3.000	1.400	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L324	1 x Módulo de LED	12,1	20°	4.000	1.477	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L343	1 x Módulo de LED	12,1	40°	3.000	1.400	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L344	1 x Módulo de LED	12,1	40°	4.000	1.477	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L423	1 x Módulo de LED	17	20°	3.000	2.061	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L424	1 x Módulo de LED	17	20°	4.000	2.165	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L443	1 x Módulo de LED	17	40°	3.000	2.061	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0100A.L444	1 x Módulo de LED	17	40°	4.000	2.165	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED quadrado com foco orientável.

Corpo e dissipador fabricados em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.