





AL 0440



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0440A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	804	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0440A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	843	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0440A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.344	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0440A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.407	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0440B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.620	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0440B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.672	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0440B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.727	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0440B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	2.899	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0440C.L103	1 x Módulo de LED	26,1	-	3.000	2.431	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0440C.L104	1 x Módulo de LED	26,1	-	4.000	2.580	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0440C.L203	1 x Módulo de LED	46,2	-	3.000	4.090	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0440C.L204	1 x Módulo de LED	46,2	-	4.000	4.348	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0440D.L103	1 x Módulo de LED	34,1	-	3.000	3.241	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0440D.L104	1 x Módulo de LED	34,1	-	4.000	3.439	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0440D.L203	1 x Módulo de LED	61	-	3.000	5.453	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0440D.L204	1 x Módulo de LED	61	-	4.000	5.798	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0440E.L103	1 x Módulo de LED	42,8	-	3.000	4.051	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0440E.L104	1 x Módulo de LED	42,8	-	4.000	4.299	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0440E.L203	1 x Módulo de LED	75,4	-	3.000	6.817	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0440E.L204	1 x Módulo de LED	75,4	-	4.000	7.248	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta e indireta.
Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.
Difusor em chapa acrílico translúcido.
Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulação de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.