




AL 0759



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0759A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	884	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0759A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	927	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0759A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.478	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0759A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.547	80	50.000	IP 40	C 580 - L 60 - A 80	-	-
AL0759B.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.782	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0759B.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.840	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0759B.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.999	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0759B.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.189	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 60 - A 80	-	-
AL0759C.L103	1 x Módulo de LED	26,1	-	3.000	2.674	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0759C.L104	1 x Módulo de LED	26,1	-	4.000	2.838	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0759C.L203	1 x Módulo de LED	46,2	-	3.000	4.499	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0759C.L204	1 x Módulo de LED	46,2	-	4.000	4.783	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 60 - A 80	-	-
AL0759D.L103	1 x Módulo de LED	34,1	-	3.000	3.565	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0759D.L104	1 x Módulo de LED	34,1	-	4.000	3.783	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0759D.L203	1 x Módulo de LED	61	-	3.000	5.998	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0759D.L204	1 x Módulo de LED	61	-	4.000	6.378	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 60 - A 80	-	-
AL0759E.L103	1 x Módulo de LED	42,8	-	3.000	4.456	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0759E.L104	1 x Módulo de LED	42,8	-	4.000	4.729	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0759E.L203	1 x Módulo de LED	75,4	-	3.000	7.498	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-
AL0759E.L204	1 x Módulo de LED	75,4	-	4.000	7.972	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 60 - A 80	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED de sobrepor linear com iluminação difusa. Instalação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.