




AL 3403



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL3403A.L142	3 x Dicroica LED	3x6	36°	2.700	3x525	80	25.000	IP 40	C 340 - L 120 - A 100	-	-
AL3403A.L144	3 x Dicroica LED	3x6	36°	4.000	3x525	80	25.000	IP 40	C 340 - L 120 - A 100	-	-
AL3403B.L132	3 x AR 70 LED	3x3,3	24°	2.700	3x300	80	25.000	IP 40	C 415 - L 150 - A 100	-	-
AL3403B.L134	3 x AR 70 LED	3x3,3	24°	4.000	3x300	80	25.000	IP 40	C 415 - L 150 - A 100	-	-
AL3403B.L122	3 x AR 70 LED	3x4	12°	2.700	3x300	80	25.000	IP 40	C 415 - L 150 - A 100	-	-
AL3403B.L124	3 x AR 70 LED	3x4	12°	4.000	3x300	80	25.000	IP 40	C 415 - L 150 - A 100	-	-
AL3403C.L132	3 x AR 111 LED	3x10	24°	2.700	3x950	80	25.000	IP 40	C 505 - L 182 - A 100	-	-
AL3403C.L134	3 x AR 111 LED	3x10	24°	4.000	3x950	80	25.000	IP 40	C 505 - L 182 - A 100	-	-
AL3403C.L222	3 x AR 111 LED	3x11	12°	2.700	3x950	80	25.000	IP 40	C 505 - L 182 - A 100	-	-
AL3403C.L224	3 x AR 111 LED	3x11	12°	4.000	3x950	80	25.000	IP 40	C 505 - L 182 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED quadrado com triplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.