




## AL 5612



| Subcódigo    | Fonte Luminosa        | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)        | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| AL5612A.L142 | 1 x Mini Dicroica LED | 3          | 36°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 92 - L 50 - A 105   | -          | -        |
| AL5612A.L144 | 1 x Mini Dicroica LED | 3          | 36°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 92 - L 50 - A 105   | -          | -        |
| AL5612A.L142 | 1 x Dicroica LED      | 6          | 36°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 106 - L 60 - A 118  | -          | -        |
| AL5612A.L144 | 1 x Dicroica LED      | 6          | 36°   | 4.000                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 106 - L 60 - A 118  | -          | -        |
| AL5612B.L132 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 25°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 150 - L 72 - A 132  | -          | -        |
| AL5612B.L134 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 25°   | 4.000                  | 550         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 150 - L 72 - A 132  | -          | -        |
| AL5612B.L142 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 40°   | 2.700                  | 525         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 150 - L 72 - A 132  | -          | -        |
| AL5612B.L144 | 1 x Par 20 LED        | 5,5        | 40°   | 4.000                  | 550         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 150 - L 72 - A 132  | -          | -        |
| AL5612C.L132 | 1 x Par 30 LED        | 9,5        | 25°   | 2.700                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 158 - L 104 - A 161 | -          | -        |
| AL5612C.L134 | 1 x Par 30 LED        | 9,5        | 25°   | 4.000                  | 940         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 158 - L 104 - A 161 | -          | -        |
| AL5612C.L142 | 1 x Par 30 LED        | 9,5        | 40°   | 2.700                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 158 - L 104 - A 161 | -          | -        |
| AL5612C.L144 | 1 x Par 30 LED        | 9,5        | 40°   | 4.000                  | 940         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 158 - L 104 - A 161 | -          | -        |
| AL5612D.L122 | 1 x AR 70 LED         | 4          | 12°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 120 - L 78 - A 129  | -          | -        |
| AL5612D.L124 | 1 x AR 70 LED         | 4          | 12°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 120 - L 78 - A 129  | -          | -        |
| AL5612D.L132 | 1 x AR 70 LED         | 3,3        | 24°   | 2.700                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 120 - L 78 - A 129  | -          | -        |
| AL5612D.L134 | 1 x AR 70 LED         | 3,3        | 24°   | 4.000                  | 300         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 120 - L 78 - A 129  | -          | -        |
| AL5612E.L122 | 1 x AR 111 LED        | 11         | 12°   | 2.700                  | 950         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 130 - L 123 - A 170 | -          | -        |
| AL5612E.L124 | 1 x AR 111 LED        | 11         | 12°   | 4.000                  | 950         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 130 - L 123 - A 170 | -          | -        |
| AL5612E.L132 | 1 x AR 111 LED        | 10         | 24°   | 2.700                  | 950         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 130 - L 123 - A 170 | -          | -        |
| AL5612E.L134 | 1 x AR 111 LED        | 10         | 24°   | 4.000                  | 950         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 130 - L 123 - A 170 | -          | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Spot projetor com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado.

Corpo e anel antiofusante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura por processo eletrostático.

(Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta)

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.