




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 8003



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL8003A.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 65	Ø 105 - A 110	Ø 102	-
AL8003A.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 65	Ø 105 - A 110	Ø 102	-
AL8003B.L132	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 65	Ø 118 - A 190	Ø 102	-
AL8003B.L134	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 65	Ø 118 - A 190	Ø 102	-
AL8003B.L142	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 65	Ø 118 - A 190	Ø 102	-
AL8003B.L144	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 65	Ø 118 - A 190	Ø 102	-
AL8003C.L122	1 x AR 70 LED	3,3	12°	2.700	300	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L124	1 x AR 70 LED	3,3	12°	4.000	300	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L232	1 x AR 70 LED	4	24°	2.700	300	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L234	1 x AR 70 LED	4	24°	4.000	300	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L332	1 x Par 30 LED	9,5	25°	2.700	900	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L334	1 x Par 30 LED	9,5	25°	4.000	900	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L342	1 x Par 30 LED	9,5	40°	2.700	940	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L344	1 x Par 30 LED	9,5	40°	4.000	940	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L422	1 x AR 111 LED	10	12°	2.700	950	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L424	1 x AR 111 LED	10	12°	4.000	950	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L442	1 x AR 111 LED	11	24°	2.700	950	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-
AL8003C.L444	1 x AR 111 LED	11	24°	4.000	950	80	25.000	IP 65	Ø 175 - A 210	Ø 152	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido circular com foco fixo para instalação embutida em solo, grau de proteção IP65 para áreas internas ou externas.

Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.