





O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0444



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0444A.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	9,1 2x6	- 36°	3.000 2.700	804 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 780 - L 100 - A 100	-	1,127
AL0444A.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	9,1 2x6	- 36°	4.000 4.000	843 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 780 - L 100 - A 100	-	1,127
AL0444A.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	18,2 2x6	- 36°	3.000 2.700	1.620 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1240 - L 100 - A 100	-	2,157
AL0444A.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	18,2 2x6	- 36°	4.000 4.000	1.672 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1240 - L 100 - A 100	-	2,157
AL0444A.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	27,3 2x6	- 36°	3.000 2.700	2.431 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1900 - L 100 - A 100	-	3,188
AL0444A.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	27,3 2x6	- 36°	4.000 4.000	2.580 2x525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1900 - L 100 - A 100	-	3,188

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Possui anéis de foco orientável nas extremidades fabricados em alumínio com o mesmo acabamento. Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.