




## AL 0350



| Subcódigo    | Fonte Luminosa    | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm) | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|----------------|------------|----------|
| AL0350A.L103 | 1 x Módulo de LED | 8,43       | -     | 3.000                  | 846         | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L104 | 1 x Módulo de LED | 8,43       | -     | 4.000                  | 881         | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L203 | 1 x Módulo de LED | 12,9       | -     | 3.000                  | 1.179       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L204 | 1 x Módulo de LED | 12,9       | -     | 4.000                  | 1.229       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L303 | 1 x Módulo de LED | 16,34      | -     | 3.000                  | 1.650       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L304 | 1 x Módulo de LED | 16,34      | -     | 4.000                  | 1.719       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L403 | 1 x Módulo de LED | 24,5       | -     | 3.000                  | 2.475       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L404 | 1 x Módulo de LED | 24,5       | -     | 4.000                  | 2.579       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L503 | 1 x Módulo de LED | 32,67      | -     | 3.000                  | 3.301       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350A.L504 | 1 x Módulo de LED | 32,67      | -     | 4.000                  | 3.438       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø152 - A 152   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L103 | 1 x Módulo de LED | 8,43       | -     | 3.000                  | 846         | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L104 | 1 x Módulo de LED | 8,43       | -     | 4.000                  | 881         | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L203 | 1 x Módulo de LED | 12,9       | -     | 3.000                  | 1.179       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L204 | 1 x Módulo de LED | 12,9       | -     | 4.000                  | 1.229       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L303 | 1 x Módulo de LED | 16,34      | -     | 3.000                  | 1.650       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L304 | 1 x Módulo de LED | 16,34      | -     | 4.000                  | 1.719       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L403 | 1 x Módulo de LED | 24,5       | -     | 3.000                  | 2.475       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L404 | 1 x Módulo de LED | 24,5       | -     | 4.000                  | 2.579       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L503 | 1 x Módulo de LED | 32,67      | -     | 3.000                  | 3.301       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |
| AL0350B.L504 | 1 x Módulo de LED | 32,67      | -     | 4.000                  | 3.438       | 80  | 50.000       | IP 40            | Ø180 - A 210   | -          | 0,481    |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação sobreposta.

Corpo, base e refletor fabricados em alumínio repuxado com acabamento pintura eletrostática.

Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.