




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 7001



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL7001A.L103	2 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 20	C 620 - L 150 - A 55	605 x 130	-
AL7001A.L104	2 x Tubular de LED T5	8	-	4.000	900	80	25.000	IP 20	C 620 - L 150 - A 55	605 x 130	-
AL7001A.L203	2 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 20	C 620 - L 150 - A 55	605 x 130	-
AL7001A.L204	2 x Tubular de LED T8	9	-	4.000	900	80	25.000	IP 20	C 620 - L 150 - A 55	605 x 130	-
AL7001B.L103	2 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1243 - L 150 - A 55	1227 x 130	-
AL7001B.L104	2 x Tubular de LED T5	16	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1243 - L 150 - A 55	1227 x 130	-
AL7001B.L203	2 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1243 - L 150 - A 55	1227 x 130	-
AL7001B.L204	2 x Tubular de LED T8	18	-	4.000	1.850	80	25.000	IP 20	C 1243 - L 150 - A 55	1227 x 130	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular de embutir, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.
Refletor em alumínio anodizado de alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.