




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0893



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0893A.L163	4 x Módulo de LED	4x40,2	60°	3.000	4x5.100	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 3000	-	-
AL0893A.L164	4 x Módulo de LED	4x40,2	60°	4.000	4x5.200	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 3000	-	-
AL0893A.L183	4 x Módulo de LED	4x40,2	90°	3.000	4x5.100	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 3000	-	-
AL0893A.L184	4 x Módulo de LED	4x40,2	90°	4.000	4x5.200	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 3000	-	-
AL0893A.L163	4 x Módulo de LED	4x44,4	60°	3.000	4x6.600	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 4500	-	-
AL0893A.L164	4 x Módulo de LED	4x44,4	60°	4.000	4x6.800	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 4500	-	-
AL0893A.L183	4 x Módulo de LED	4x44,4	90°	3.000	4x6.600	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 4500	-	-
AL0893A.L184	4 x Módulo de LED	4x44,4	90°	4.000	4x6.800	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 4500	-	-
AL0893A.L163	4 x Módulo de LED	4x80,4	60°	3.000	4x10.200	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 6000	-	-
AL0893A.L164	4 x Módulo de LED	4x80,4	60°	4.000	4x10.400	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 6000	-	-
AL0893A.L183	4 x Módulo de LED	4x80,4	90°	3.000	4x10.200	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 6000	-	-
AL0893A.L184	4 x Módulo de LED	4x80,4	90°	4.000	4x10.400	80	50.000	IP 65	C 1050 - L 1050 - A 6000	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED poste para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado
Pétala retangular em chapa alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.