




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 1209



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL1209A.L142	1 x Dicroica LED	6	36°	2.700	525	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209A.L144	1 x Dicroica LED	6	36°	4.000	525	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209B.L142	1 x AR 70 LED	3,3	24°	2.700	300	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209B.L144	1 x AR 70 LED	3,3	24°	4.000	300	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209B.L132	1 x AR 70 LED	4	12°	2.700	300	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209B.L134	1 x AR 70 LED	4	12°	4.000	300	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209D.L222	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209D.L224	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209D.L132	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209D.L134	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	Ø 135 - A 140	Ø 120	-
AL1209E.L142	1 x Par 30 LED	9,5	25°	2.700	900	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209E.L144	1 x Par 30 LED	9,5	25°	4.000	940	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209E.L132	1 x Par 30 LED	9,5	40°	2.700	900	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209E.L134	1 x Par 30 LED	9,5	40°	4.000	940	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209F.L142	1 x AR 111 LED	10	24°	2.700	950	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209F.L144	1 x AR 111 LED	10	24°	4.000	950	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209F.L132	1 x AR 111 LED	11	12°	2.700	950	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-
AL1209F.L134	1 x AR 111 LED	11	12°	4.000	950	80	25.000	IP 20	Ø 190 - A 140	Ø 175	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido circular com foco orbital recuado, fabricado em alumínio repuxado com acabamento pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.