





AL 4452



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL4452A.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	8 2x6	- 36°	3.000 2.700	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 100	-	-
AL4452A.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	8 2x6	- 36°	4.000 4.000	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 100	-	-
AL4452A.L203	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	9 2x6	- 36°	3.000 2.700	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 100	-	-
AL4452A.L204	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	9 2x6	- 36°	4.000 4.000	900 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 842 - L 120 - A 100	-	-
AL4452B.L103	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	16 2x6	- 36°	3.000 2.700	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 100	-	-
AL4452B.L104	2 x Tubular de LED T5 2 x DICROICA LED	16 2x6	- 36°	4.000 4.000	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 100	-	-
AL4452B.L203	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	18 2x6	- 36°	3.000 2.700	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 100	-	-
AL4452B.L204	2 x Tubular de LED T8 2 x DICROICA LED	18 2x6	- 36°	4.000 4.000	1.850 2x525	80	25.000 25.000	IP 40	C 1450 - L 120 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz direta. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Possui anéis de foco orientável nas extremidades fabricados em alumínio com o mesmo acabamento. Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.