




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0831



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0831A.L123	1 x Módulo de LED	24	15°	3.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L124	1 x Módulo de LED	24	15°	4.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L125	1 x Módulo de LED	24	15°	5.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L143	1 x Módulo de LED	24	36°	3.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L144	1 x Módulo de LED	24	36°	4.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L145	1 x Módulo de LED	24	36°	5.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L163	1 x Módulo de LED	24	60°	3.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L164	1 x Módulo de LED	24	60°	4.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831A.L165	1 x Módulo de LED	24	60°	5.000	3.200	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L123	1 x Módulo de LED	38	15°	3.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L124	1 x Módulo de LED	38	15°	4.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L125	1 x Módulo de LED	38	15°	5.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L143	1 x Módulo de LED	38	36°	3.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L144	1 x Módulo de LED	38	36°	4.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L145	1 x Módulo de LED	38	36°	5.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L163	1 x Módulo de LED	38	60°	3.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L164	1 x Módulo de LED	38	60°	4.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-
AL0831B.L165	1 x Módulo de LED	38	60°	5.000	5.100	80	25.000	IP 65	C 136 - L 130 - A 269	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Projektor LED com foco direcionalvel, para instalação sobreposto em solo ou parede, grau de proteção IP65 uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em vidro temperado transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.