




AL 0105



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0105A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	20°	3.000	544	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	20°	4.000	572	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L143	1 x Módulo de LED	4,4	40°	3.000	544	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L144	1 x Módulo de LED	4,4	40°	4.000	572	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	20°	3.000	975	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	20°	4.000	1.024	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L243	1 x Módulo de LED	8,4	40°	3.000	975	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L244	1 x Módulo de LED	8,4	40°	4.000	1.024	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 65	Ø 91	0,340
AL0105A.L323	1 x Módulo de LED	12,1	20°	3.000	1.325	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L324	1 x Módulo de LED	12,1	20°	4.000	1.391	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L343	1 x Módulo de LED	12,1	40°	3.000	1.325	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L344	1 x Módulo de LED	12,1	40°	4.000	1.391	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L423	1 x Módulo de LED	17	20°	3.000	1.951	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L424	1 x Módulo de LED	17	20°	4.000	2.049	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L443	1 x Módulo de LED	17	40°	3.000	1.951	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340
AL0105A.L444	1 x Módulo de LED	17	40°	4.000	2.049	80	50.000	IP 20	C 103 – L 103 – A 85	Ø 91	0,340

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED quadrado com foco orientável recuado.

Corpo e dissipador fabricados em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.