





AL 0322



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0322A.L123	2 x Módulo de LED	2x4,4	20°	3.000	2x575	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L124	2 x Módulo de LED	2x4,4	20°	4.000	2x604	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L143	2 x Módulo de LED	2x4,4	40°	3.000	2x575	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L144	2 x Módulo de LED	2x4,4	40°	4.000	2x604	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L223	2 x Módulo de LED	2x8,4	20°	3.000	2x1.030	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L224	2 x Módulo de LED	2x8,4	20°	4.000	2x1.082	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L243	2 x Módulo de LED	2x8,4	40°	3.000	2x1.030	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090
AL0322A.L244	2 x Módulo de LED	2x8,4	40°	4.000	2x1.082	80	50.000	IP 40	C 230 – L 120 – A 100	-	1,090

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED retangular com duplo foco orientável, para aplicação sobreposta em laje ou forro.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado.

Acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.