




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0154



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0154A.L123	1 x Módulo de LED	12,1	17°	3.000	1.867	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-
AL0154A.L124	1 x Módulo de LED	12,1	17°	4.000	1.960	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-
AL0154A.L143	1 x Módulo de LED	12,1	25°	3.000	1.867	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-
AL0154A.L144	1 x Módulo de LED	12,1	25°	4.000	1.960	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-
AL0154A.L223	1 x Módulo de LED	12,1	53°	3.000	1.867	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-
AL0154A.L224	1 x Módulo de LED	12,1	53°	4.000	1.960	80	50.000	IP 20	Ø 108 - A 90	Ø 98	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED circular com foco orientável, anel antiofuscante.

fabricado em alumínio com acabamento pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.