




AL 0517



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0517A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	17°	3.000	575	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	17°	4.000	604	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L133	1 x Módulo de LED	4,4	25°	3.000	575	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L134	1 x Módulo de LED	4,4	25°	4.000	604	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L163	1 x Módulo de LED	4,4	53°	3.000	575	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L164	1 x Módulo de LED	4,4	53°	4.000	604	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	17°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	17°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L233	1 x Módulo de LED	8,4	25°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L234	1 x Módulo de LED	8,4	25°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L263	1 x Módulo de LED	8,4	53°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L264	1 x Módulo de LED	8,4	53°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	C 150 - L 76 - A 140	-	-
AL0517A.L323	1 x Módulo de LED	12,1	17°	3.000	1.400	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L324	1 x Módulo de LED	12,1	17°	4.000	1.470	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L333	1 x Módulo de LED	12,1	25°	3.000	1.400	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L334	1 x Módulo de LED	12,1	25°	4.000	1.470	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L363	1 x Módulo de LED	12,1	53°	3.000	1.400	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L364	1 x Módulo de LED	12,1	53°	4.000	1.470	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L423	1 x Módulo de LED	17	17°	3.000	2.061	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L424	1 x Módulo de LED	17	17°	4.000	2.165	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L433	1 x Módulo de LED	17	25°	3.000	2.061	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L434	1 x Módulo de LED	17	25°	4.000	2.165	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L463	1 x Módulo de LED	17	53°	3.000	2.061	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517A.L464	1 x Módulo de LED	17	53°	4.000	2.165	80	50.000	IP 20	C 175 - L 76 - A 150	-	-
AL0517B.L123	1 x Módulo de LED	23,6	17°	3.000	2.621	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-
AL0517B.L123	1 x Módulo de LED	23,6	17°	4.000	2.757	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-
AL0517B.L134	1 x Módulo de LED	23,6	25°	3.000	2.621	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-
AL0517B.L133	1 x Módulo de LED	23,6	25°	4.000	2.757	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-
AL0517B.L164	1 x Módulo de LED	23,6	53°	3.000	2.621	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-
AL0517B.L163	1 x Módulo de LED	23,6	53°	4.000	2.757	80	50.000	IP 20	C 200 - L 76 - A 175	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Spot LED com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado.

Corpo e dissipador fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio metalizado alto brilho .

(Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta) (opcional Honeycomb)

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.