




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0805



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0805A.L123	1 x Módulo de LED	6	20°	3.000	750	80	25.000	IP 67	Ø 93 - A 200	Ø 83	0,641
AL0805A.L143	1 x Módulo de LED	6	40°	3.000	750	80	25.000	IP 67	Ø 93 - A 200	Ø 83	0,641
AL0805A.L124	1 x Módulo de LED	6	20°	4.000	750	80	25.000	IP 67	Ø 93 - A 200	Ø 83	0,641
AL0805A.L144	1 x Módulo de LED	6	40°	4.000	750	80	25.000	IP 67	Ø 93 - A 200	Ø 83	0,641
AL0805B.L123	1 x Módulo de LED	12	15°	3.000	1.600	80	25.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-
AL0805B.L124	1 x Módulo de LED	12	15°	4.000	1.600	80	25.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-
AL0805B.L133	1 x Módulo de LED	12	24°	3.000	1.600	80	25.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-
AL0805B.L134	1 x Módulo de LED	12	24°	4.000	1.600	80	25.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-
AL0805B.L143	1 x Módulo de LED	12	36°	3.000	1.600	80	25.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-
AL0805B.L144	1 x Módulo de LED	12	36°	4.000	1.600	80	30.000	IP 67	Ø 135 - A 160	Ø 124	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária circular com foco fixo para instalação embutida em solo, uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.