




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0280



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0280A.L163	1 x Módulo de LED	40,2	60°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280A.L164	1 x Módulo de LED	40,2	60°	4.000	5.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280A.L183	1 x Módulo de LED	40,2	90°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280A.L184	1 x Módulo de LED	40,2	90°	4.000	6.600	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280B.L163	1 x Módulo de LED	44,4	60°	3.000	6.800	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280B.L164	1 x Módulo de LED	44,4	60°	4.000	6.600	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280B.L183	1 x Módulo de LED	44,4	90°	3.000	6.800	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280B.L184	1 x Módulo de LED	44,4	90°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280C.L163	1 x Módulo de LED	80,4	60°	3.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280C.L164	1 x Módulo de LED	80,4	60°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280C.L183	1 x Módulo de LED	80,4	90°	3.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-
AL0280C.L184	1 x Módulo de LED	80,4	90°	4.000	10.200	80	50.000	IP 65	C 600 - L 100 - A 200	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED decorativa retangular com luz direta, para instalação sobreposta de uso interno ou externo

Fabricado em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

Lente difusora em polímero transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.