




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0837



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0837A.L163	1 x Módulo de LED	40,2	60°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 260 - L 100 - 160	-	1,400
AL0837A.L164	1 x Módulo de LED	40,2	60°	4.000	5.200	80	50.000	IP 65	C 260 - L 100 - 160	-	1,400
AL0837A.L183	1 x Módulo de LED	40,2	90°	3.000	5.100	80	50.000	IP 65	C 260 - L 100 - 160	-	1,400
AL0837A.L184	1 x Módulo de LED	40,2	90°	4.000	5.200	80	50.000	IP 65	C 260 - L 100 - 160	-	1,400

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Projetor LED linear, para instalação sobreposta em solo ou parede, grau de proteção IP65, para uso interno ou externo.

Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em lente de acrílico transparente.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.