




AL 0234



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
AL0234A.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	9,1 6	- 36°	3.000 2.700	804 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 780 - L 60 - A 80	-	1,127
AL0234A.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	9,1 6	- 36°	4.000 4.000	843 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 780 - L 60 - A 80	-	1,127
AL0234B.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	18,2 6	- 36°	3.000 2.700	1.620 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	2,157
AL0234B.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	18,2 6	- 36°	4.000 4.000	1.672 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1240 - L 60 - A 80	-	2,157
AL0234C.L103	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	27,3 6	- 36°	3.000 2.700	2.431 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1900 - L 60 - A 80	-	3,188
AL0234C.L104	1 x Módulo de LED 2 x DICROICA	27,3 6	- 36°	4.000 4.000	2.580 525	80	50.000 25.000	IP 40	C 1900 - L 60 - A 80	-	3,188

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Arandela LED linear com iluminação difusa direta e pontos focais nas extremidades, para instalação sobreposta.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.