




AL 0443



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0443A.L103	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	3.000	2x844	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0443A.L104	2 x Módulo de LED	2x9,1	-	4.000	2x885	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0443A.L203	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	3.000	2x1.411	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0443A.L204	2 x Módulo de LED	2x16,8	-	4.000	2x1.477	80	50.000	IP 40	C 580 - L 100 - A 100	-	-
AL0443B.L103	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	3.000	2x1.701	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0443B.L104	2 x Módulo de LED	2x18,2	-	4.000	2x1.756	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0443B.L203	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	3.000	2x2.863	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0443B.L204	2 x Módulo de LED	2x31,5	-	4.000	2x3.044	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 100 - A 100	-	-
AL0443C.L103	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	3.000	2x2.552	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0443C.L104	2 x Módulo de LED	2x26,1	-	4.000	2x2.709	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0443C.L203	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	3.000	2x4.294	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0443C.L204	2 x Módulo de LED	2x46,2	-	4.000	2x4.566	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 100 - A 100	-	-
AL0443D.L103	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	3.000	2x3.403	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0443D.L104	2 x Módulo de LED	2x34,1	-	4.000	2x3.611	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0443D.L203	2 x Módulo de LED	2x61	-	3.000	2x5.726	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0443D.L204	2 x Módulo de LED	2x61	-	4.000	2x6.088	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 100 - A 100	-	-
AL0443E.L103	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	3.000	2x4.254	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0443E.L104	2 x Módulo de LED	2x42,8	-	4.000	2x4.514	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0443E.L203	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	3.000	2x7.158	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-
AL0443E.L204	2 x Módulo de LED	2x75,4	-	4.000	2x7.610	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED linear com luz difusa direta e indireta.

Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.