




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

**ajalumi**  
i l u m i n a ç ã o

55 ( 11 ) 4091.4755  
ajalumi@ajalumi.com.br  
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261  
Vila Fachini • São Paulo • SP  
CEP 04334 - 100

## AL 6651



| Subcódigo    | Fonte Luminosa | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)        | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|----------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| AL6651A.L103 | 1 x Bulbo LED  | 7          | -     | 3.000                  | 600         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 460 - Ø 270 - A 250 | -          | -        |
| AL6651A.L104 | 1 x Bulbo LED  | 7          | -     | 4.000                  | 600         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 460 - Ø 270 - A 250 | -          | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Abajur de parede articulável para aplicação sobreposta

Corpo fabricado em latão com acabamento polido e cromado ou através de pintura eletrostática.

Cúpula cônica com estrutura em metal aramado envolto em tecido.

### CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.