




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0875



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0875A.L123	1 x Módulo de LED	6	20°	3.000	750	80	30.000	IP 66	A 3000	-	-
AL0875A.L143	1 x Módulo de LED	6	40°	3.000	750	80	30.000	IP 66	A 3000	-	-
AL0875A.L124	1 x Módulo de LED	6	20°	4.000	750	80	30.000	IP 66	A 3000	-	-
AL0875A.L144	1 x Módulo de LED	6	40°	4.000	750	80	30.000	IP 66	A 3000	-	-
AL0875B.L123	1 x Módulo de LED	12	15°	3.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875B.L124	1 x Módulo de LED	12	15°	4.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875B.L133	1 x Módulo de LED	12	24°	3.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875B.L134	1 x Módulo de LED	12	24°	4.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875B.L143	1 x Módulo de LED	12	36°	3.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875B.L124	1 x Módulo de LED	12	36°	4.000	1.600	80	30.000	IP 66	A 4500	-	-
AL0875C.L123	1 x Módulo de LED	24	15°	3.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-
AL0875C.L124	1 x Módulo de LED	24	15°	4.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-
AL0875C.L143	1 x Módulo de LED	24	36°	3.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-
AL0875C.L144	1 x Módulo de LED	24	36°	4.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-
AL0875C.L163	1 x Módulo de LED	24	60°	3.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-
AL0875C.L164	1 x Módulo de LED	24	60°	4.000	3.200	80	30.000	IP 66	A 6000	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Poste com um projetor de foco direcionável, para instalação sobreposta em solo, grau de proteção IP66 uso externo.
Fabricado em alumínio, acabamento em pintura eletrostática

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.