




## AL 7958



| Subcódigo    | Fonte Luminosa        | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Grau de Proteção | Dimensões (mm)       | Nicho (mm) | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|-------------|-----|--------------|------------------|----------------------|------------|----------|
| AL7958A.L103 | 1 x Tubular de LED T8 | 9          | -     | 3.000                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 40 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L104 | 1 x Tubular de LED T8 | 9          | -     | 4.000                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 40 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L203 | 1 x Tubular de LED T5 | 8          | -     | 3.000                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 40 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L204 | 1 x Tubular de LED T5 | 8          | -     | 4.000                  | 900         | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 40 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L303 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 80 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L304 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x9        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 80 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L403 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x8        | -     | 3.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 80 - A 40  | -          | -        |
| AL7958A.L404 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x8        | -     | 4.000                  | 2x900       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 640 - L 80 - A 40  | -          | -        |
| AL7958B.L103 | 1 x Tubular de LED T8 | 18         | -     | 3.000                  | 1.850       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 40 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L104 | 1 x Tubular de LED T8 | 18         | -     | 4.000                  | 1.850       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 40 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L203 | 1 x Tubular de LED T5 | 16         | -     | 3.000                  | 1.850       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 40 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L204 | 1 x Tubular de LED T5 | 16         | -     | 4.000                  | 1.850       | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 40 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L303 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 80 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L304 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x18       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 80 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L403 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 3.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 80 - A 40 | -          | -        |
| AL7958B.L404 | 2 x Tubular de LED T8 | 2x16       | -     | 4.000                  | 2x1.850     | 80  | 25.000       | IP 20            | C 1250 - L 80 - A 40 | -          | -        |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

### DETALHES TÉCNICOS

Luminária calha retangular de sobrepor, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

### CORES



Demais cores sob consulta.