




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0329



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0329A.L193	1 x Módulo de LED	6	110°	3.000	400	80	25.000	IP 20	C 120 – L 120 – A 30	-	-
AL0329A.L194	1 x Módulo de LED	6	110°	4.000	400	80	25.000	IP 20	C 120 – L 120 – A 30	-	-
AL0329B.L193	1 x Módulo de LED	12	110°	3.000	840	80	25.000	IP 20	C 170 – L 170 – A 30	-	-
AL0329B.L194	1 x Módulo de LED	12	110°	4.000	840	80	25.000	IP 20	C 170 – L 170 – A 30	-	-
AL0329C.L193	1 x Módulo de LED	18	110°	3.000	1.260	80	25.000	IP 20	C 220 – L 220 – A 30	-	-
AL0329C.L194	1 x Módulo de LED	18	110°	4.000	1.350	80	25.000	IP 20	C 220 – L 220 – A 30	-	-
AL0329D.L193	1 x Módulo de LED	24	110°	3.000	1.680	80	25.000	IP 20	C 300 – L 300 – A 30	-	-
AL0329D.L194	1 x Módulo de LED	24	110°	4.000	1.800	80	25.000	IP 20	C 300 – L 300 – A 30	-	-
AL0329E.L193	1 x Módulo de LED	30	110°	3.000	2.250	80	25.000	IP 20	C 400 – L 400 – A 30	-	-
AL0329E.L194	1 x Módulo de LED	30	110°	4.000	2.250	80	25.000	IP 20	C 400 – L 400 – A 30	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED slim quadrada com iluminação difusa, para instalação sobreposta.

Fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.