




AL 4091



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL4091A.L132	1 x Par 20 LED	5,5	25°	2.700	525	80	25.000	IP 20	Ø 105 - A 120	-	0,650
AL4091A.L134	1 x Par 20 LED	5,5	25°	4.000	550	80	25.000	IP 20	Ø 105 - A 120	-	0,650
AL4091A.L142	1 x Par 20 LED	5,5	40°	2.700	525	80	25.000	IP 20	Ø 105 - A 120	-	0,650
AL4091A.L144	1 x Par 20 LED	5,5	40°	4.000	550	80	25.000	IP 20	Ø 105 - A 120	-	0,650
AL4091A.L232	1 x Par 30 LED	9,5	25°	2.700	900	80	25.000	IP 20	Ø 152 - A 152	-	0,710
AL4091A.L234	1 x Par 30 LED	9,5	25°	4.000	940	80	25.000	IP 20	Ø 152 - A 152	-	0,710
AL4091A.L242	1 x Par 30 LED	9,5	40°	2.700	900	80	25.000	IP 20	Ø 152 - A 152	-	0,710
AL4091A.L244	1 x Par 30 LED	9,5	40°	4.000	940	80	25.000	IP 20	Ø 152 - A 152	-	0,710

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária circular decorativa circular para aplicação pendente.

Corpo e anel antiofusante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.