ajalumi iluminação

55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.br

Rua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0701



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (Kg)
AL0701A.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	844	80	50.000	IP 40	C 580 - L 76 - A 50	562 x 60	-
AL0701A.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	885	80	50.000	IP 40	C 580 - L 76 - A 50	562 x 60	-
AL0701A.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.411	80	50.000	IP 40	C 580 - L 76 - A 50	562 x 60	-
AL0701A.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.477	80	50.000	IP 40	C 580 - L 76 - A 50	562 x 60	-
AL0701B.L103	1 x Módulo de LED	9,1	-	3.000	844	80	50.000	IP 40	C 620 - L 76 - A 50	605 x 60	-
AL0701B.L104	1 x Módulo de LED	9,1	-	4.000	885	80	50.000	IP 40	C 620 - L 76 - A 50	605 x 60	-
AL0701B.L203	1 x Módulo de LED	16,8	-	3.000	1.411	80	50.000	IP 40	C 620 - L 76 - A 50	605 x 60	-
AL0701B.L204	1 x Módulo de LED	16,8	-	4.000	1.477	80	50.000	IP 40	C 620 - L 76 - A 50	605 x 60	-
AL0701C.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.701	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 76 - A 50	1122 x 60	-
AL0701C.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.756	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 76 - A 50	1122 x 60	-
AL0701C.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.863	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 76 - A 50	1122 x 60	-
AL0701C.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.044	80	50.000	IP 40	C 1140 - L 76 - A 50	1122 x 60	-
AL0701D.L103	1 x Módulo de LED	18,2	-	3.000	1.701	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 76 - A 50	1227 x 60	-
AL0701D.L104	1 x Módulo de LED	18,2	-	4.000	1.756	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 76 - A 50	1227 x 60	-
AL0701D.L203	1 x Módulo de LED	31,5	-	3.000	2.863	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 76 - A 50	1227 x 60	-
AL0701D.L204	1 x Módulo de LED	31,5	-	4.000	3.044	80	50.000	IP 40	C 1243 - L 76 - A 50	1227 x 60	-
AL0701E.L103	1 x Módulo de LED	26,1	-	3.000	2.552	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 76 - A 50	1682 x 60	-
AL0701E.L104	1 x Módulo de LED	26,1	-	4.000	2.709	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 76 - A 50	1682 x 60	-
AL0701E.L203	1 x Módulo de LED	46,2	-	3.000	4.294	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 76 - A 50	1682 x 60	-
AL0701E.L204	1 x Módulo de LED	46,2	-	4.000	4.566	80	50.000	IP 40	C 1700 - L 76 - A 50	1682 x 60	-
AL0701F.L103	1 x Módulo de LED	34,1	-	3.000	3.403	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 76 - A 50	2250 x 60	-
AL0701F.L104	1 x Módulo de LED	34,1	-	4.000	3.611	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 76 - A 50	2250 x 60	-
AL0701F.L203	1 x Módulo de LED	61	-	3.000	5.726	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 76 - A 50	2250 x 60	-
AL0701F.L204	1 x Módulo de LED	61	-	4.000	6.088	80	50.000	IP 40	C 2265 - L 76 - A 50	2250 x 60	-
AL0701G.L103	1 x Módulo de LED	42,8	-	3.000	4.254	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 76 - A 50	2800 x 60	-
AL0701G.L104	1 x Módulo de LED	42,8	-	4.000	4.514	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 76 - A 50	2800 x 60	-
AL0701G.L203	1 x Módulo de LED	75,4	-	3.000	7.158	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 76 - A 50	2800 x 60	-
AL0701G.L204	1 x Módulo de LED	75,4	-	4.000	7.610	80	50.000	IP 40	C 2820 - L 76 - A 50	2800 x 60	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED linear com iluminação difusa, para instalação embutida.
Fabricada em perfil de alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática.
Difusor em acrílico injetado translúcido.

CORES

Branco

Demais cores sob consulta.

Devido ás constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.