




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0150



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0150A.L123	1 x Módulo de LED	4,4	20°	3.000	575	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L124	1 x Módulo de LED	4,4	20°	4.000	604	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L143	1 x Módulo de LED	4,4	40°	3.000	575	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L144	1 x Módulo de LED	4,4	40°	4.000	604	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L223	1 x Módulo de LED	8,4	20°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L224	1 x Módulo de LED	8,4	20°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L243	1 x Módulo de LED	8,4	40°	3.000	1.030	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268
AL0150A.L244	1 x Módulo de LED	8,4	40°	4.000	1.082	80	50.000	IP 20	Ø 103 – A 65	Ø 91	0,268

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Embutido LED redondo com foco orientável.

Corpo e dissipador fabricados em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.