




O R G U L H O D E " I L U M I N A R "

ajalumi
i l u m i n a ç ã o55 (11) 4091.4755
ajalumi@ajalumi.com.br
www.ajalumi.com.brRua Onofre Silveira 261
Vila Fachini • São Paulo • SP
CEP 04334 - 100

AL 0477



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL0477A.L103	1 x Módulo de LED	8,2	-	3.000	393	80	25.000	IP 40	C 300 - L 300 - A 110	-	-
AL0477A.L104	1 x Módulo de LED	8,2	-	4.000	393	80	25.000	IP 40	C 300 - L 300 - A 110	-	-
AL0477B.L103	1 x Módulo de LED	12,9	-	3.000	619	80	25.000	IP 40	C 450 - L 450 - A 110	-	-
AL0477B.L104	1 x Módulo de LED	12,9	-	4.000	619	80	25.000	IP 40	C 450 - L 450 - A 110	-	-
AL0477C.L103	1 x Módulo de LED	17,6	-	3.000	844	80	25.000	IP 40	C 600 - L 600 - A 110	-	-
AL0477C.L104	1 x Módulo de LED	17,6	-	4.000	844	80	25.000	IP 40	C 600 - L 600 - A 110	-	-
AL0477D.L103	1 x Módulo de LED	22,3	-	3.000	1.070	80	25.000	IP 40	C 750 - L 750 - A 110	-	-
AL0477D.L104	1 x Módulo de LED	22,3	-	4.000	1.070	80	25.000	IP 40	C 750 - L 750 - A 110	-	-
AL0477E.L103	1 x Módulo de LED	27	-	3.000	1.296	80	25.000	IP 40	C 900 - L 900 - A 110	-	-
AL0477E.L104	1 x Módulo de LED	27	-	4.000	1.296	80	25.000	IP 40	C 900 - L 900 - A 110	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Pendente LED curva com iluminação difusa.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.

Difusor em chapa de acrílico translúcido.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.