




AL 7081



Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL7081A.L103	2 x Tubular de LED T8	2x9	-	3.000	2x900	80	25.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	605 x 180	-
AL7081A.L104	2 x Tubular de LED T8	2x9	-	4.000	2x900	80	25.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	605 x 180	-
AL7081A.L203	2 x Tubular de LED T5	2x8	-	3.000	2x900	80	25.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	605 x 180	-
AL7081A.L204	2 x Tubular de LED T5	2x8	-	4.000	2x900	80	25.000	IP 65	C 620 - L 200 - A 80	605 x 180	-
AL7081B.L103	2 x Tubular de LED T8	2x18	-	3.000	2x1.850	80	25.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	1227 x 180	-
AL7081B.L104	2 x Tubular de LED T8	2x18	-	4.000	2x1.850	80	25.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	1227 x 180	-
AL7081B.L203	2 x Tubular de LED T8	2x16	-	3.000	2x1.850	80	25.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	1227 x 180	-
AL7081B.L204	2 x Tubular de LED T8	2x16	-	4.000	2x1.850	80	25.000	IP 65	C 1243 - L 200 - A 80	1227 x 180	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária retangular vedada de embutir, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática.

Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, e difusor em vidro plano temperado transparente.

Sistema de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada.

CORES



Demais cores sob consulta.