




AL 0701



Código	Lâmpada	Potência W/M	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens lm/M	IRC	Vida útil Hs	Dimensões (mm)	Nicho (mm)
AL0700A.L101	1 x Módulo de LED	13	-	3.000	1.275	80	50.000	C 618 - L 76 - A 50	-
AL0700A.L102	1 x Módulo de LED	13	-	4.000	1.370	80	50.000	C 618 - L 76 - A 50	-
AL0700A.L201	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 1243 - L 76 - A 50	-
AL0700A.L202	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 1243 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L101	1 x Módulo de LED	13	-	3.000	1.275	80	50.000	C 580 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L102	1 x Módulo de LED	13	-	4.000	1.370	80	50.000	C 580 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L201	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 1140 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L202	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 1140 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L301	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 1700 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L302	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 1700 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L401	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 2260 - L 76 - A 50	-
AL0700B.L402	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 2260 - L 76 - A 50	-
AL0700C.L101	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 630 - L 630 - A 50	-
AL0700C.L201	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 630 - L 630 - A 50	-
AL0700D.L101	1 x Módulo de LED	22	-	3.000	1.830	80	50.000	C 630 - L 50 - A 630	-
AL0700D.L201	1 x Módulo de LED	22	-	4.000	1.970	80	50.000	C 630 - L 50 - A 630	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED slim retangular com iluminação difusa, para instalação embutida em forro de gesso.
Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.
Difusor em chapa de acrílico translúcido.

APLICAÇÕES

Prédios de utilidades públicas, escritórios, salas de computação e conferências,
salas de aula, palestras e escritórios de redação etc.

CORES



Branco

Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.